

AT□-Dシリーズ（低速形） 価格表



納期 7日 以内
(標準仕様の場合)

※モータ形式D・Eタイプは納期15日以内。

形式	回転数 (50/60Hz)	材質	シャフト 径×長さ(mm)	インペラ 径(mm)×段数	定価(税抜)						
					モータ仕様						
					全閉屋内 A	全閉屋内 B	全閉屋外 C	安増屋外 D	耐爆屋外 E	PSE対応 AS	PSE対応 BS
AT34-DPR-0.1□ (DPS)	150/180	SUS304	16×800	300×1	212,900	199,900	207,300			268,400	255,500
		SUS316			219,200	206,100	213,500			274,900	261,400
AT34-DPR-0.2□ (DPS)	150/180	SUS304	16×1000	350×1	221,300	215,400	223,200	288,500	356,500	277,000	270,900
		SUS316			228,900	224,200	231,900	297,300	365,200	284,800	280,000
AT44-DPR-0.4□ (DPS)	150/180	SUS304	20×1200	400×1		275,200	284,000	362,300	427,800		332,400
		SUS316				282,800	291,600	369,900	435,400		340,200
AT44-DPR-0.75□ (DPS)	150/180	SUS304	25×1400	450×1		397,400	407,100	435,800	517,700		
		SUS316				407,500	417,100	445,900	527,700		

- 荷造運賃：荷造運賃は別途加算となります。
- シャフト欄の「長さ」は、フランジ下の長さです。
- 回転数：御発注時、電動機周波数(50Hz,60Hz)を明示下さい。
- モータ種類 A~E: 電源コードは付属していません。
- モータ種類 AS, BS (PSE対応攪拌機)：3m電源コード・プラグ・スイッチ・安全装置を付属しております。



形式記号表示

