

## AT□-Vシリーズ（無段速形） 価格表



納期 7日 以内  
(標準仕様の場合)

※モータ形式C・D・Eタイプは、納期をお問い合わせ下さい。

形式	回転数 (50/60Hz)	材質	シャフト 径×長さ(mm)	インペラ 径(mm)×段数	定価(税抜)						
					モータ仕様						
					全閉屋内 A	全閉屋内 B	全閉屋外 C	安増屋外 D	耐爆屋外 E	PSE対応 AS	PSE対応 BS
AT14-VPR-0.06□ (VPS) ※1	0~420	SUS304	13×500	150×1	431,700	419,000				347,300	----
		SUS316			452,400	423,100				368,500	----
AT14-VPR-0.09□ (VPS) ※1	0~420	SUS304	13×700	180×1	434,300	421,600			(0.1AS,BS)	380,600	363,400
		SUS316			438,300	425,600			(0.1AS,BS)	384,700	367,500
AT34-VPR-0.2□ (VPS)	0~420	SUS304	20×900	220×1	586,200	694,100	717,500		1,141,600	498,700	489,600
		SUS316			595,500	703,300	726,700		1,150,800	508,300	499,100
AT34-VPR-0.4□ (VPS)	0~420	SUS304	20×1100	270×1		796,400	823,600	1,061,000	1,134,900		
		SUS316				805,700	832,900	1,070,300	1,144,200		
AT44-VPR-0.75□ (VPS)	0~420	SUS304	25×1300	310×1		1,236,900	1,264,100	1,380,900	1,474,200		
		SUS316				1,247,500	1,274,700	1,391,500	1,484,800		

- 荷造運賃：荷造運賃は別途加算となります。
- シャフト欄の「長さ」は、フランジ下の長さです。
- 回転数：御発注時、電動機周波数(50Hz,60Hz)を明示下さい。
- PSE対応機種の一部はモータ容量が変わります。0.06kW→0.065kW、0.09kW→0.1kW (※1)
- モータ種類 A~E: 電源コードは付属しておりません。
- モータ種類 AS, BS (PSE対応攪拌機) : 3m電源コード・プラグ・スイッチ・安全装置を付属しております。



### 形式記号表示

